

Обратные клапаны ввертного типа серии VUC
ПРИМЕНЕНИЕ

В обратном клапане поток свободно движется в одном направлении и заблокирован в другом.

УСТАНОВКА

Присоедините В к линии нагнетания и А к гидроприводу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Обратный клапан позволяет потоку двигаться свободно из порта В в порт А и блокирует его в противоположном направлении.

ОСОБЕННОСТИ

Клапан выполнен из стали. Поставляется вместе с внешним уплотнительным кольцом (O-RING).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление, бар	350	300
Пропускная способность, л/мин.	20	40
Давление открытия, бар	4	0.5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

Типоразмер	B	C	D H7	E	H	L	M	N	O	P	Q	S max	T max	R	U	V	Z	CH	Масса, кг
20	27.5	39.5	12.7	3/4-16 UNF	28	9	0.5	15	20.6	32	13	9	11	31	—	2.7	20.5	22	0.053
40	28	34.5	19	M22×1.5	28	9.5	0.5	13	21	33	15	9	18	32	0.5	3.3	23	27	0.075

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве рабочей жидкости (РЖ) рекомендуется применять минеральное масло, содержащее противоизносные, противопенные, антиокислительные и противозадирные присадки. Рекомендуемые для применения гидравлические масла относятся к группе HL (по DIN 51424 часть 1) или группе HLP (по DIN 51524 часть 2). Допустимая температура рабочей жидкости от минус 30 °С до плюс 100 °С. Рекомендуемый диапазон вязкости РЖ (при 40 °С) от 10 до 60 сСт (допустимый диапазон от 3 до 400 сСт). Рекомендуемая номинальная тонкость фильтрации РЖ не хуже 15 мкм (по DIN ISO 4406:1999).

КОД ЗАКАЗА

VUC	
	Номинальный расход, л/мин.
	20
	40


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
